CITY BUS SPECS	10,5 MT GNC

ESPECIFICACION	DESCRIPCION				
	70 pasajeros/ No. de	Rines	Acero	Pintura	
Capacidad pasajeros	asientos Opcional	Baterías	2 x 195 Ah capacidad mínima		Pintura metalizada, diseño de rotulación
	Entrada baia	Sistema Eléctrico	24 V (Negativo a tierra)		en carrocería de acuerdo a
Tipo de acceso Largo	10.490 mm	Tipo de Cilindro de gas	6x 120L (Opcional)		requerimientos de la entidad
Ancho total	2.500 mm	Cilindro de gas	Tipo 2		
Altura total	3.230 mm	Tomas de Ilenado	NGV1 y NGV2		3 unidades de Extintor automático en el
Peso bruto del Vehículo		Área de movilidad reducida	Equipado con dos asientos abatibles		compartimiento del motor.
(PBV/kg)	16.500 kg		Equipado con dos asientos abatibles		-Sistema de alarma de temperatura del
Peso en vacio	_	Rampa para silla de ruedas	Equipado		compartimiento del motor.
	10.450 kg	Asientos de pasajeros	Plastico de alta calidad	Otros	- Sistema de alarma de fuga de gas del
Aire acondicionado		Asiento del conductor	Neumatico de lujo, ajustable	0.105	compartimento del motor.
	28.000 kcal con compresor Bock o Bitzer	Puerta delantera	Control neumatico doble ala		Martillos de seguridad antirrobo
Tipo de Combustible	Gas natural Comprimido	Puertas trasera	Control neumatico doble ala		alarmantes
Norma de emisiones	Euro VI	Ventana lateral			- 2 x 5kg extintores de polyo seco
Potencia Nominal	295 HP / 2000rpm		Parte superior de la ventana cerrada,		- 2 x 5kg extiniores de poivo seco
Potencia Nominal	1180 Nm / 1200-1600 RPM		parte inferior de la ventana		
Cilindrada	7,7 Litros		deslizante	Acceso a Internet pasajeros	Opcional
Control de emisiones	Euro VI	Ventana del operador	Ventana deslizante de aleación de	Sistema de geolocalizacion	Opcional
Arranque en pendiente	0.25		aluminio	especifico	Opcional
Altura del piso	180 mm	Parabrisas		Sistema de aforo inteligente	Opcional
Altara del piso	100 11111		Parabrisas delantero: vidrio laminado,	Dispositivo validador de tarjetas	Opcional
	Marca ALLISON Automática de cuatro a		dos piezas; parabrisas trasero: vidrio	·	
	seis velocidades, con retardador de		templado	the providing in	THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDR
	salida acoplado a la flecha. Con selector	Espejo retrovisor	Electrico de vista amplia	A 100 TO	THE RESERVE TO SERVE THE RESERVE THE
Transmisión	de cambios multifuncional el cual	Dispositivo Desempañante	Equipado	Name of the last o	
	tendrá acceso el instituto para visualizar	Domo de ventilación	Equipado con ventilación		
	mediante una pantalla lumínica la	Tablero de destino	Tablero de destino LED delantero y	Service Co.	de la company
			trasero, LED con información	3050	
Transmision	Opcion manual 6 velocidades		electrónica rodante.		1
Dirección	Hidráulica	Sistema de monitoreo	Sistema de monitorización inteligente		Preprint Preprint
	Neumática 2 Bolsas delanteras/ 4		con pantalla de 7" y 3 camaras	23 M. A.C.	The state of the
Suspensión	bolsas de aire trasera Equipado con		(PUERTAS DELANTERA, TRASERA Y	1000	Total Park
Caspension	amortiguadores		REVERSA)	240	C Chinamer
	5.500 kg	Sistema de iluminación		the ball to be	ALC: NO.
Eje delantero Eie trasero	11.000 kg	oistema de manimación	luces de tira larga tipo Led	AHIRI PERSONAL PROPERTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 1	100 May 100 Ma
Sistema de frenos	Neumatico de doble circuito			the second second second	
Tipo de frenos	Frente: Disco / Trasero :Disco	Sistema audiovisual	MP3 + Radio		
Asistencia de Frenos	EBS (Incluye ABS/ASR)			THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN	
Ajuste automatico al desgaste de		Reloj digital	Equipado	Statement of the last of the l	
frenos	ASA delantero y trasero				
Neumático	275/70 R22.5	Instrumentacion	CAN		30
			GAN		
·		Sistema de iluminación de dia		8540	
			Equipado en luces delanteras		

