

| ESPECIFICACION | DESCRIPCION |
|----------------------------------|--|
| Capacidad pasajeros | 50 pasajeros / No. de asientos Opcional |
| Tipo de acceso | Entrada baja |
| Largo | 8.640 mm |
| Ancho total | 2.420 mm |
| Altura total | 3.200 mm |
| Distancia entre ejes | 4.300 mm |
| Peso bruto del Vehículo (PBV/kg) | 13.800 kg |
| Peso en vacío | 8.200 kg |
| Arranque en pendiente | 0.2 |
| Altura del piso | 180 mm |
| Aire acondicionado | 22.000 kcal con compresor Bock o Bitzer |
| Motor | Electrico |
| Tecnología de motor | Sincronico de imanes permanentes |
| Potencia | 250 HP |
| Capacidad de batería | 210,56 kwh |
| Tecnología | Litio Ferro fosfato |
| Nivel de protección | IP68 |
| Autonomía | 300 km |
| Velocidad máxima | 69 km |
| Sistema de frenado regenerativo | Equipado |
| Conector DC Carga Rápida | GBT |
| Tiempo de recarga | 1,5 h |
| Transmisión | Automatica |
| Dirección | Electro asistida |
| Suspensión | Neumática 2 Bolsas delanteras/ 4 bolsas de aire trasera Equipado con amortiguadores y barras estabilizadoras |
| Eje delantero | 5.000 kg |
| Eje trasero | 8.800 kg |
| Sistema de frenos | Neumatico de doble circuito |
| Tipo de frenos | Fronte : Disco / Trasero :Tambor |
| Asistencia de Frenos | EBS (Incluye ABS/ASR) |

| | |
|---|---|
| Ajuste automatico al desgaste de frenos | ASA delantero y trasero |
| Neumático | 275/70 R19.5 |
| Rines | Acero |
| Área de movilidad reducida | Equipado con dos asientos abatibles |
| Rampa para silla de ruedas | Equipado |
| Asientos de pasajeros | Plastico de alta calidad |
| Asiento del conductor | Neumatico de lujo, ajustable |
| Puerta delantera | Control neumatico una ala |
| Puertas trasera | Control neumatico doble ala |
| Ventana lateral | Parte superior de la ventana cerrada, parte inferior de la ventana deslizante |
| Ventana del operador | Ventana deslizante de aleación de aluminio |
| Parabrisas | Parabrisas delantero: vidrio laminado, dos piezas; parabrisas trasero: vidrio templado |
| Espejo retrovisor | Electrico de vista amplia |
| Dispositivo Desempeñante | Equipado |
| Domo de ventilación | Equipado con ventilación |
| Tablero de destino | Tablero de destino LED delantero y trasero, LED con información electrónica rodante. |
| Sistema de monitoreo | Sistema de monitorización inteligente con pantalla de 7" y 3 camaras (PUERTAS DELANTERA, TRASERA REVERSA) |
| Sistema de Iluminación | luces de tira larga tipo Led |
| Sistema audiovisual | MP3 + Radio |
| Reloj digital | Equipado |
| Instrumentación | CAN |
| Sistema de Iluminación de día | Equipado en luces delanteras |

| | |
|---------------------------------------|---|
| Pintura | Pintura metalizada, diseño de rotulación en carrocería de acuerdo a requerimientos de la entidad |
| Otros | 0.3 kg. Sistema de extincion de incendi automatico en camara de baterias de 0.3 kg. Y en camara de alta presion de 0,15 kg, con interruptor de control. |
| Acceso a Internet pasajeros | Opcional |
| Sistema de geolocalizacion especifico | |
| Sistema de aforo inteligente | |
| Dispositivo validador de tarjetas | |

